

MLA

Ładowarki przegubowe



SL

Ładowarki burtowe



Twój najbliższy dealer MANITOU



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Manitou Polska Sp. z o.o.,
Sękocin Stary, Mszczonowska 86, 05-090 Raszyn, Tel.: +48227394820
www.manitou.com/pl



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem poufnym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.
Manitou BF SA — Spółka akcyjna z zarządem — Kapitał: 39 547 824 euro — Nr 857 802 508 RCS

Nantes publication: 190901_UL_Manitou

OFERTA PRODUKTOWA



SL range
ładowarki
burtowe



RT & VT range
ładowarki
gąsienicowe



GAMA MASZYN KOMPAKTOWYCH



MLA range
ładowarki
przegubowe



MLA-T range
ładowarki
przegubowe
teleskopowe



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

MLA-T

Ładowarki przegubowe
teleskopowe



RT & VT

Ładowarki gąsienicowe



Wysokość podnoszenia pod widłami

2.77m

1839kg

Udźwig destabilizujący z widłami

Moc silnika

47kW



MLA 4-50 H

MLA RANGE Ładowarki przegubowe

		MLA 1-25 H ^{*2}	MLA 3-35 H ^{*2}	MLA 4-50 H ^{*2}	MLA 5-50 H-Z ^{*2}	MLA 6-65 H-Z ^{*2}	MLA 7-75 H-Z ^{*2}
Napęd	-	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Moc silnika	kM	24	35	47	47	65	74
Norma środowiskowa	-	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIB	Stage IIIB
Silnik	-	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Deutz
Udźwig destabilizujący z widłami (na wprost)	kg	875	1670	1839	2151	2907	3378
Max. wysokość podnoszenia (pod widłami)	m	2.50	2.65	2.77	2.86	3.13	3.28
Max. wysokość do swożnia	m	2.71	2.85	3.01	3.06	3.32	3.47
Prześwit	m	0.19	0.24	0.25	0.27	0.37	0.31
Wymiaray bez osprzętu (SxDxW)	m	0.86 x 2.74 x 2.19	1.32 x 3.35 x 2.25	1.33 x 3.55 x 2.31	1.33 x 3.79 x 2.31	1.65 x 4.26 x 2.47	1.74 x 4.44 x 2.48
Hydraulika robocza - pompa zębata	-	Pompa zębata	Pompa zębata	Pompa zębata	Pompa zębata	Pompa zębata	Pompa zębata
Wydajność układu hydraulicznego	l/min	30	45	57	57	70	70
Masa maszyny (z widłami)	kg	1744	2631	2790	3307	4150	4781
Max. prędkość	km/h	13	19	20	20	30	30

*1 Daszek 2-post (z FOPS ochroną) **2 Daszek 4-post

MLA-T RANGE Ładowarki przegubowe; teleskopowe

		MLA-T 516-75 H ^{*2}	MLA-T 533-145 V+
Napęd	-	hydrostatyczny	M-Vario Plus
Moc silnika	kM	74	143
Norma środowiskowa	-	Stage IIIB	Stage IV
Silnik	-	Deutz	Deutz
Max. Udźwig roboczy z widłami	kg	1600	3300
Udźwig destabilizujący z widłami (na wprost)	kg	N/A	4978
Max. wysokość podnoszenia (pod widłami)	m	4.84	5.20
Max. wysokość do swożnia	m	5.03	N/A
Prześwit	m	0.31	0.39
Wymiaray bez osprzętu (SxDxW)	m	1.74 x 4.95 x 2.48	2.29 x 5.72 x 2.70
Hydraulika robocza	-	Pompa zębata	Pompa wielotłoczkowa
Wydajność układu hydraulicznego	l/min	70	158
Masa maszyny (z widłami)	kg	5543	8430
Max. prędkość	km/h	30	40

*1 Daszek 2-post (z FOPS ochroną)
*2 Daszek 4-post



MLA-T 516-75 H

Prześwit

185mm

Wysokość podnoszenia do

3m

Udźwig

748kg



1650 RT

RT & VT RANGE Ładowarki gąsienicowe

		1050 RT	1650 RT	1750 RT NXT3	1850 RT
Silnik		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Moc silnika	kM	34.7	69.3	69.3	69.3
Pojemność silnika	L	1.64	3.3	3.3	3.3
Udźwig roboczy 35% (udźwigu destabilizującego)	kg	476	748	794	839
Udźwig destabilizujący	kg	1360	2139	2268	2398
Hydraulika robocza / Hydraulika High-Flow	l/min	55 / -	71 / 121	70 / 128.8	70 / 128.8
Prędkość	km/h	10.1	16.1	12.4	14.2
Masa robocza	kg	2141	3638	3903	4128
Długość z łyżką	mm	2985	3205	3658	3754
Szerokość z łyżką	mm	1372	1676	1674	1674

RT & VT RANGE Ładowarki gąsienicowe

		2100 RT	2150 RT	3200 VT
Silnik		Yanmar	Yanmar	Deutz
Moc silnika	kM	72	72	114 KM
Pojemność silnika	L	3.3	3.3	3.6
Udźwig roboczy 35% (udźwigu destabilizującego)	kg	953	975	1 452
Udźwig destabilizujący	kg	2722	2787	4148
Hydraulika robocza / Hydraulika High-Flow	l/min	82.5 / 135.8	82.5 / 135.8	110 / 142.7
Prędkość	km/h	14.3	14.2	8.6/12.6
Masa robocza	kg	4490	4490	5260
Długość z łyżką	mm	3769	3769	12.6
Szerokość z łyżką	mm	1877	1877	2131

Całkowita wysokość

1784mm

Wysokość podnoszenia do

2.7m

Początkowy udźwig

476kg



Podnoszenie radialne
SL 1050 R

SL RANGE Ładowarki burtowe; Podnoszenie radialne

		850 R	1050 R	1350 R	1500 R	1650 R	1900 R	2200 R	2600 R
Napęd		hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Moc	kM	24	34.7	49.3	49.3	69.3	69.3	72	72
Udźwig roboczy (50% udźwigu destabilizującego)	kg	386	476	612	680	748	862	998	1179
Max. wysokość podnoszenia	m	2.43	2.73	2.78	3.02	3.02	3.06	3.12	3.12
Max. zasięg	m	0.376	0.641	0.577	0.579	0.579	0.572	0.686	0.686
Prędkość	km/h	--	8.26	12.9	11.9	19.5	20.1	19.2	19.2
Masa robocza	kg	1352	1905	2327	2690	2796	3121	3620	3719
Wymiary bez osprzętu (SxDxW)	m	1.90 x 0.90 x 1.89	2.24 x 1.22 x 1.78	2.34 x 1.33 x 1.90	2.38 x 1.60 x 1.94	2.38 x 1.60 x 1.94	2.38 x 1.63 x 2.03	2.66 x 1.66 x 2.05	2.83 x 1.66 x 2.05
Hydraulika robocza / Hydraulika High-Flow	l/min	38,2 / -	55 / -	64.4 / -	64.4 / -	71.4 / 114	70 / 119	90 / 132	90 / 132

Moc silnika

72kW

Wysokość podnoszenia

3.1m

Udźwig

1.2t



Podnoszenie radialne
SL 2600 R

Moc silnika

72kW

Wysokość podnoszenia

3.3m

Udźwig

1497kg



Podnoszenie wertykalne
SL 3300 V

SL RANGE Ładowarki burtowe; Podnoszenie wertykalne

		2700 V	3300 V	4200 V
Napęd		hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Moc	kM	72	72	120.7
Udźwig roboczy (50% udźwigu destabilizującego)	kg	1225	1497	1905
Max. wysokość podnoszenia	m	3.31	3.33	3.65
Max. zasięg	m	0.812	0.812	965
Prędkość	km/h	19.2	19.6	18.7
Masa robocza	kg	3697	4123	5291
Wymiary bez osprzętu	m	2.95 x 1.76 x 2.05	3.02 x 1.82 x 2.08	3.12 x 2.05 x 2.08
Hydraulika robocza	l/min	89 / 132	89 / 132	121 / 154