

Karta danych technicznych :

MLA 2-25 H



Pojemność		Metryczny	Imperialny
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wyprost)		1015 kg	2238 lb
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt)		865 kg	1907 lb
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wyprost)		740 kg	1631 lb
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt)		630 kg	1389 lb
Max. wysokość punktu obrotu łyżki	h35	2736 mm	108 in
Waga i wymiary			
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach		1740 kg	3836 lb
Rozstaw osi	y	1419 mm	56 in
Szerokość całkowita kabiny	b4	991 mm	39 in
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach	h38	2140 mm	84 in
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	475 mm	19 in
Wysokość pokrywy silnika	h40	1254 mm	49 in
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	3535 mm	139 in
Kąt przegubu	a19	45 °	45 °
Maximum oscillation angle		10 °	10 °
Całkowita długość z łyżką	l16	3627 mm	143 in
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1040 mm	41 in
Całkowita długość - bez łyżki	l2	2928 mm	115 in
Zwis tylny	c6	801 mm	32 in
Kąt wysypu przy maks. podnoszeniu	a5	41 °	41 °
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu	h29	2008 mm	79 in
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu	a4	45 °	45 °
Maksymalny kąt nabierania na poziomie terenu	a13	47 °	47 °
Pozycja wykopowa	h32	-45 mm	-2 in
Prześwit	m4	153 mm	6 in
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2681 mm	106 in
Clearance Radius - Less bucket	b14	2251 mm	89 in
Wysokość od podłoża do krawędzi łyżki	h42	2515 mm	99 in
Tread width (wheel center)	b29	848 mm	33 in
Luz przegłubu osprzętu		192 mm	8 in
Height from ground to axle center	m8	144 mm	6 in
Szerokość łyżki	e1	1100 mm	43 in
Odległość od środka przedniego koła do sworznia obrotu	m3	563 mm	22 in
Silnik			
Producent silnika		Perkins	Perkins
Model silnika		403J-11	403J-11
Liczba silowników		3	3
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW)		24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		66.80 Nm / 2100 rpm	66.80 Nm / 2100 rpm
Układ chłodzenia silnika		Woda	Woda
Transmisja			
Typ przekładni		Hydrostatyczny	Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu)		1 / 1	1 / 1
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		12 km/h	7 mi/h
Hamulec serisowy		Inching Brake	Inching Brake
hydrauliczny			
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata	Pompa zębata
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		30 l/min / 207 Bar	30 l/min / 3002 PSI
Opcjonalna hydraulika wysokiego przepływu (l/min)		30 l/min	30 l/min
Pojemność zbiornika			
Olaj hydrauliczny		24 l	6 US gal
Pojemność zbiornika paliwa		30 l	8 US gal

MLA 2-25 H - Rysunek wymiarowy

 MLA 2-25 H  MLA 2-25 H  MLA 2-25 H



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.

Manitou BF SA — Spółka akcyjna z zarządem — Kapitał: 39 668 399 euro — Nr 857 802 508 RCS Nantes