

NOBLELIFT

ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS

OFERTA PRODUKTOWA



JAKOŚĆ PREMIUM W CENIE, KTÓRA MA SENS

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą do najpopularniejszych standardowych zastosowań

N - Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń, kompaktowa obudowa, akumulatory kwasowo-ołowiowe lub litowe, opcjonalnie możliwość bocznej wymiany baterii.

N
SERIES



N
SERIES



N
SERIES

Li-ion

COLD STORAGE



FE3D16-20N	
Udźwig	1600-2000 kg
Akumulator	Ołowiowo-kwasowy lub Litowo-jonowy
Rodzaj napędu	Podwójny napęd przedni, 3 koła
Przeznaczenie	Wysoka intensywność. Kompaktowa konstrukcja
Zastosowanie	Ograniczone zastosowanie na zewnątrz

FE4P16-25N	
Udźwig	1600-2500 kg
Akumulator	Ołowiowo-kwasowy lub Litowo-jonowy
Rodzaj napędu	Napęd przedni na 4 koła
Przeznaczenie	Wysoka intensywność. Kompaktowa konstrukcja
Zastosowanie	Ograniczone zastosowanie na zewnątrz

FE4P30-35N	
Udźwig	300-3500 kg
Akumulator	Litowo-jonowy
Rodzaj napędu	Napęd przedni 4 koła
Przeznaczenie	Wysoka intensywność. Kompaktowa konstrukcja
Zastosowanie	Ograniczone zastosowanie na zewnątrz

FE4P16-35NP	
Udźwig	1600-3500 kg
Akumulator	Litowo-jonowy
Rodzaj napędu	Napęd przedni 4 koła
Przeznaczenie	Zastosowania w chłodniach Kompaktowa konstrukcja
Zastosowanie	-18°C lub -28°C

Wózki widłowe elektryczne Crossover / spalinowe z przeciwwagą, oraz do zastosowań specjalnych

A – Uniwersalna platforma dla wózków elektrycznych i spalinowych, skonstruowana z szerokim zastosowaniem standardowych komponentów z wersji spalinowych.
Wózek spalinowy może zostać przekształcony w wersję elektryczną.

A
SERIES

Li-ion



A
SERIES

Li-ion



A
SERIES

Internal Combustion



A
SERIES

Internal Combustion



CPD20-38	
Udźwig	2000-3800 kg
Bateria	80V Litowo-jonowa
Rodzaj napędu	Napęd AC lub PM
Przeznaczenie	Wysoka intensywność pracy
Zastosowanie	Nadaje się do zastosowań zewnętrznych

CPD40-55	
Udźwig	4000-5500 kg
Bateria	80V Litowo-jonowa
Rodzaj napędu	Napęd PM
Przeznaczenie	Wysoka intensywność pracy
Zastosowanie	Nadaje się do zastosowań zewnętrznych

CPC(D)20-38	
Udźwig	2000-3800 kg
Bateria	Mitsubishi / Kubota / Xinchai
Rodzaj napędu	Napęd na 2 koła
Przeznaczenie	Specjalistyczne składy magazyny i zakłady produkcji ciężkiej
Zastosowanie	Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych

CPC(D)40-50	
Udźwig	4000-5000 kg
Bateria	Mitsubishi / Quanchai
Rodzaj napędu	Napęd na 2 koła
Przeznaczenie	Specjalistyczne składy magazyny i zakłady produkcji ciężkiej
Zastosowanie	Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych

Q - Konstrukcja IC do E, mniej kompaktowa, akumulatory litowe lub kwasowo-ołowiowe, większe opony, wszechstronne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.



FE4P16-20Q	
Udźwig	1600-2000 kg
Akumulator	Li-ion (lub kwasowo-ołowiowy)
Rodzaj napędu	Napęd przedni 4 koła
Przeznaczenie	Średnia intensywność Mniej kompaktowa konstrukcja
Zastosowanie	Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych

FE4P25-35Q	
Udźwig	2500-3500 kg
Akumulator	Li-ion (lub kwasowo-ołowiowy)
Rodzaj napędu	Napęd przedni 4 koła
Przeznaczenie	Wysoka intensywność Mniej kompaktowa konstrukcja
Zastosowanie	Nadaje się do zastosowań zewnętrznych

FE4P40-50Q/OL	
Udźwig	4000-5000 kg
Akumulator	Litowo-jonowy
Rodzaj napędu	Napęd przedni 4 koła
Przeznaczenie	Wysoka intensywność Mniej kompaktowa konstrukcja
Zastosowanie	Nadaje się do stosowania na zewnątrz



Wózki magazynowe typu Reach Truck



RT16Li	
Udźwig	1600 kg
Bateria	Litowo-jonowy
Wys. podn.	max. 10500 mm
Zastosowanie	Wysoka intensywność. Kompaktowa konstrukcja. Najlepsza widoczność i ergonomia



RT16-20G	
Udźwig	1600-2000 kg
Bateria	Litowo-jonowy
Wys. podn.	max. 9500 mm
Zastosowanie	Wysoka wydajność. Doskonała widoczność i produktywność



RT16-20P-Cold Store	
Udźwig	1600-2000 kg
Bateria	Ołowiowo-kwasowy (lub litowy)
Wys. podn.	max. 9500 mm
Zastosowanie	Zastosowanie w chłodniach (ogrzewana kabina)



RT20ProH	
Udźwig	2000 kg
Bateria	48V Litowo-jonowy lub kwasowo-ołowiowy
Wys. podn.	max. 12500 mm
Zastosowanie	Duże wysokości składowania



Wózki paletowe wysokiego składowania



PSE12B/N/BM/HM	
Udźwig	1200 kg
Akumulator	Kwasowo-ołowiowy / litowy
Wys. podn.	1600-3600 mm
Zastosowanie	Handel detaliczny, magazynowanie, przemysł lekki, zastąpienie rozwiązań ręcznych i półelektrycznych.



PS12-20L	
Udźwig	1200/1600/2000 kg
Akumulator	Kwasowo-ołowiowy (lub litowy)
Wys. podn.	2900-4600/2900-5500 mm
Zastosowanie	Magazynowanie, przemysł i produkcja. Wysoka wydajność, nadaje się do pracy wielozmianowej



PS12-20N	
Udźwig	1200/1600/2000 kg
Akumulator	Kwasowo-ołowiowy (lub litowy)
Wys. podn.	2900-4600/2900-5500 mm
Zastosowanie	Magazynowanie, przemysł i produkcja. Wysoka wydajność, nadaje się do pracy wielozmianowej, wysoka prędkość

VNA - wózek do wąskich korytarzy



OPX15

Udźwig	1500 kg
Bateria	Ołowiowo-kwasowy (lub litowy)
Wys. podn.	max. 13000 mm
Zastosowanie	Wysoka intensywność Bardzo wąskie korytarze (VNA)



PS16DN

Udźwig	1600 kg
Zasilanie	Kwasowo-ołowiowe lub litowe
Wys. podn.	2900-4600 mm
Zastosowanie	Handel detaliczny, magazyny, przemysł. Gotowe do pracy wielozmianowej. Wysoka prędkość. Transport dwóch palet jednocześnie



Wózki do kompletacji zamówień



OPL25N	
Udźwig	2500 kg
Zasilanie	Kwasowo-ołowiowe lub litowe
Wys. podn.	Opcja platforma podnoszona – 850 mm
Zastosowanie	Kompletacja z niskiego poziomu. Wysoka prędkość i wydajność



OPL25N	
Udźwig	2500 kg
Zasilanie	Kwasowo-ołowiowe lub litowe
Wys. podn.	Opcja platforma podnoszona – 850 mm
Zastosowanie	Kompletacja z niskiego poziomu. Wysoka prędkość i wydajność



OPH 01E	
Udźwig	135+100+150 kg
Zasilanie	Kwasowo-ołowiowe lub litowe
Wys. podn.	3300 mm
Zastosowanie	Kompletacja paczek średniego poziomu. Napęd pojedynczy



OPH12/12K	
Udźwig	1200 kg
Zasilanie	Kwasowo-ołowiowe lub litowe
Wys. podn.	4500-6000/4500-11500 mm
Zastosowanie	Kompletacja paczek średniego poziomu. Napęd pojedynczy

Elektryczne wózki paletowe



PTE15/20Q2	
Udźwig	1500/2000 kg
Akumulator	Litowo-jonowy
Zastosowanie	Handel detaliczny, magazyny, lekki przemysł



PTE15/20N PRO	
Udźwig	1500/2000 kg
Akumulator	Litowo-jonowy
Zastosowanie	Handel detaliczny, magazyny, dostawy ostatniej mili. Elastyczne rozwią- zania ładowania



PT16/20/25L	
Udźwig	1600/2000/2500 kg
Akumulatory	akwasowo-ołowiowe (lub litowe)
Zastosowanie	Magazyny, doki załadunkowe, praca wielozmianowa



PT16/20L Li	
Udźwig	1600/2000 kg
Akumulator	Litowo-jonowy
Zastosowanie	Specjalny kompaktowy wózek paletowy. Spełniający większość potrzeb w zakresie transportu materiałów



PT16/20Li	
Udźwig	1600/2000 kg
Akumulator	Lithium
Zastosowanie	Magazynowanie, rampy załadunkowe. Wynajem, praca w systemie wielozmiano- wym, wysoka prędkość i kompaktowe rozmiary



OPH10E/12EK

Udźwig	1000/1200 kg
Zasilanie	Kwasowo-ołowiowe lub litowe
Wys. podn.	4500-6000/4500-11500 mm
Zastosowanie	Kompletacja z wysokiego poziomu



PT20/25N

Udźwig	2000/2500 kg
Akumulator	Kwasowo-ołowiowe (lub litowe)
Zastosowanie	Magazynowanie, praca wielozmianowa, duża prędkość



PT20/25/30H

Udźwig	2000/2500/3000 kg
Akumulator	Kwasowo-ołowiowe (lub litowe)
Zastosowanie	Magazynowanie, logistyka, dystrybucja, praca wielozmianowa, wysoka prędkość



PRS-200

Udźwig	2000 kg
Akumulator	Kwasowo-ołowiowe (lub litowe)
Zastosowanie	Magazynowanie, logistyka i dystrybucja, praca wielozmianowa, wysoka prędkość



PTE15/20Q2 SC

Udźwig	1500/2000 kg
Akumulator	Litowo-jonowy
Zastosowanie	Magazyn i retail – z wbudowaną wagą



PTE15N SC

Udźwig	1500 kg
Akumulator	Litowo-jonowy
Zastosowanie	Magazyn i retail – z wbudowaną wagą

Podnośniki nożycowe / Podnośniki teleskopowe / Podnośniki przegubowe

			
SC05/06E	SC08HC/EG	SC08/10HN/EN	SC10/12/14/16H/E
Udźwig 240kg	230 kg	380/320kg	450/320/320/250 kg
Bateria AGM	AGM (kwasowo-ołowiowe lub litowe)	AGM (kwasowo-ołowiowe lub litowe)	AGM (kwasowo-ołowiowe lub litowe)
Wys. robocza 5/6 M	Wys. robocza 8 m	8/10 m	10/12/14/16 m

AGV - Wózki autonomiczne

Lorem ipsum





PS10/15CB	
Udźwig	1000 / 1500 kg
Zasilanie	Litowe 24V 250Ah
Wys. podn.	2900 mm
Zastosowanie	Autonomiczny wózek AGV z przeciwwagą





PS15-MT	
Udźwig	1500 kg
Zasilanie	Litowe 24V 210Ah
Wys. podn.	3500 mm
Zastosowanie	Autonomiczny Wózek AGV do układania palet w wąskich korytarzach





APT15	
Udźwig	1500 kg
Zasilanie	Litowe 24V 60Ah
Wys. podn.	200 mm
Zastosowanie	Automatyczny wózek transportowy AGV do palet





RT16-20P	
Udźwig	1600/2000kg
Zasilanie	Litowe 48V 315Ah
Wys. podn.	9500 mm
Zastosowanie	Automatyczny wózek typu Reach Truck AGV



Udźwig
Bateria
Wys. robocza

NSC08ET
230kg
AGM
8m



NSC09ETL
230kg
AGM
9m



NSC18RE
680kg
Litowe
18 m



NSC18RD
680 kg
Kubota V2403
18 m



PS20	
Udźwig	2000 kg
Zasilanie	Litowe 24V 250Ah
Wys. podn.	6000 mm
Zastosowanie	Autonomiczny Wózek AGV do układania palet



PS20/35CB	
Udźwig	4900 kg
Zasilanie	Litowe 48V 315Ah
Wys. podn.	4400 mm
Zastosowanie	Autonomiczny wózek AGV z przeciwwagą do ciężkich zadań



PT20/30/50	
Udźwig	2000 / 3000 / 5000 kg
Zasilanie	Litowe 24V 250Ah / 315Ah
Wys. podn.	/
Zastosowanie	Autonomiczny wózek AGV do obsługi palet

DOŚWIADCZENIE, KTÓREMU MOŻESZ ZAUFAĆ



W ramach usług serwisowych wykonujemy:

- Czynności w ramach okresowej konserwacji
- Kontrole zapobiegawcze
- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
- Wymianę części eksploatacyjnych

Umowę serwisową możemy dostosować do Twojego budżetu!

Ty określasz czas jej trwania i zakres odpowiedzialności. Dzięki temu masz również możliwość wcześniejszego zaplanowania wizyt naszego serwisanta.

Zapewniamy wysoką jakość wykonania napraw przy użyciu oryginalnych części. Dobrze zlokalizowana sieć techników serwisu w całej Polsce, lokalne warsztaty oraz wsparcie techniczne pracowników Zeppelin Polska, gwarantuje niezawodność działania każdej maszyny Noblift.



NOBLELIFT

020

NOBLELIFT

NOBLELIFT

EDGE PRO

Q max.
2000kg

12

13

NOBLELIFT

FLUB804

11

2025 06

NOBLELIFT

Założona w 2000 roku firma Noblelift jest wiodącym chińskim producentem i dostawcą usług w branży transportu bliskiego. 28 stycznia 2015 roku osiągnęła znaczący kamień milowy, wchodząc na giełdę w Szanghaju. Noblelift prowadzi działalność w dwóch głównych segmentach biznesowych: sprzęt do transportu bliskiego (MHE) i integracja systemów (SI), w tym między innymi ASRS, systemy transportowe, systemy sortowania i wózki AGV. Od 20 lat firma jest największym producentem ręcznych wózków paletowych na świecie i jest uznawana za wiodącego producenta wózków widłowych klasy 1/2/3 w Chinach.

Zeppelin Polska Sp. z o.o. jest dystrybutorem i autoryzowanym serwisem marki NOBLELIFT na terenie kraju:



Tutaj kupisz
wózki paletowe
Noblelift



LinkedIn



facebook



YouTube

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn

Tel. 22 566 47 00

biuro@zeppelin.com

www.zeppelin.pl

ZEPPELIN®
WE CREATE SOLUTIONS